

Návod k použití Bilt Hamber Clay

1. Vozidlo nejprve důkladně umyjte a osušte. Je vhodné pracovat v relativním teple, ale mimo přímo sluneční záření.
2. Z claye uřízněte zhruba pětinu (cca 40 gramů), udělejte z ní kuličku a poté roztlačte na čtvereček, který vám padne akorát do ruky.
3. Vodou v rozprašovači zvlhčete pracovní plochu zhruba 40 x 40 centimetrů a začněte clayem zlehka přejíždět po laku – nahoru a dolů, nebo doleva a doprava.
4. Uslyšíte i ucítíte jemný šum a drhnutí, které bude postupně mizet. Při práci udržujte místo stále dostatečně zvlhčené.
5. Hmatem průběžně kontrolujte lak a pokračujte, dokud není naprosto hladký.
6. Na clay netlačte.

Poznámky

- Na clayi uvidíte během práce červenohnědé zbarvený prach. Až bude clay příliš znečištěný a ucítíte, že už do sebe nenabírá další kontaminanty, přeložte jej napůl a pokračujte s novou, čistou stranou.
- Pokud clay upustíte na zem, v žádném případě už jej znovu nepoužívejte na laku!
- Poté, co vyčistíte celé auto, jej opláchněte volně tekoucí vodou a podle možností znovu umyjte šamponem a osušte.

Poté použijte auto-balm nebo cleanser-polish pro hluboký lesk a finis-wax, hydra-wax nebo micro-fine pro ochranu laku.

Upozornění:

Uchovejte mimo dosah dětí. Při požití vyhledejte lékaře. Výrobek neobsahuje detergenty, tenzidy ani mýdla.