



Návod k použití Dodo Juice Future Armour

Future Armour je high-tech sealant ve spreji na vodní bázi, který může být použit jako rychlý vosk během konečné fáze mytí (nastříkat na mokrý povrch a opláchnout) nebo ho lze použít na suchý povrch jako konečnou ochranu laku po vyleštění. Nabízí skvělý odvod vody a působivou trvanlivost.

Mokrý aplikace

1. Zajistěte, aby auto bylo důkladně umyté.
2. Nastříkejte přípravek na mokré panely a pak důkladně opláchněte tlakovou vodou.
3. Vysušte auto sušícím ručníkem.

Suchá aplikace

1. Zajistěte, že lak je čistý a suchý.
2. Nastříkejte malé množství Future Armour na panel a rozleštěte jemnou, čistou mikrovláknovou utěrkou.
3. Neaplikujte více Future Armour, dokud předchozí vrstva není důkladně rozleštěna.

Upozornění: Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovejte mimo dosah dětí a zvířat. Při požití vyhledejte lékaře. Při zasažení očí vypláchněte vlažnou vodou, pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře. Vyvarujte se delšího kontaktu s přípravkem. Doporučujeme použít ochranné rukavice.